станок для очистки углов окон и дверей из ПВХ ACC 120A

для ПВХ

- Самая стабильная машина для чистки углов с ЧПУ для обработки окон ПВХ.
- Всего 5 резцов (два куска вертикальных фрез, два кусачек, один пильный диск) автоматически очищают поверхность, вертикальную и внутреннюю канавки резиновой прокладки. Нет необходимости менять инструмент.
- Усовершенствованная система полного контроля IPC, автоматическая точная работа.
- Фрезы управляются шпиндельным двигателем, намного более устойчивы, они находятся на оси ЧПУ, очень легко настраиваются.
- Две оси перемещаются шарико-винтовым валом.
- В течение 25 секунд завершите уборку на одном углу.
- Может быть соединен с горизонтальным сварочным аппаратом, чтобы стать производственной линией сварки и очистки углов для грандиозного воображения и высокой эффективности.
- Дружественная операция. Быстрое обучение.
- Дополнительно: одна часть горизонтального фрезы, используемая для раздвижного окна.

Базовая комплектация:

Пила:	UNIKEN (Япония)
Электромагнитный клапан:	SMC (Япония)
Воздушный цилиндр:	SMC (Япония)
Двигатель:	Anhui Sanyang (Китай)
Устройство воздушного фильтра:	SMC (Япония)
Электрическая кнопка и переключатель:	Schneider (Германия
Контактор переменного тока и автоматический выключатель:	Schneider (Германия)
Система управления	Schneider (Германия)
Серводвигатель:	Schneider (Германия)
Энкодер:	ANC (Тайвань)

Технические параметры:

Давление воздуха:	0,5–0,8 МПа	Высота профиля	30–120мм
Расход воздуха	60л/мин	Ширина профиля	20–120мм
Входное напряжение	380 В 50 Гц или по спецификации заказчика	Габаритный размер	2000*1820*1550мм
Входная мощность	2,8 кВт	Масса	700 кг
Фрезерная головка	2800р/мин		