

Обработка центр резки
FMC 7000**Для**
Алюминий и ПВХ

- Усовершенствованные промышленные четырехкоординатные обрабатывающие системы с ЧПУ для профилей, предназначенные для обработки алюминия, композитных профилей из алюминия/ дерева, профилей и прочих легких сплавов меди, а также профилей из непластифицированного поливинилхлорида.
- Фрезерная головка позволяет осуществлять сверление в диапазоне от $90^\circ \sim 0^\circ \sim -90^\circ$ с использованием соответствующих инструментов, устанавливаемых в любом положении.
- Станок обеспечивает прецизионное фрезерование, сверление, нарезание резьбы, снятие фаски, нарезание пазов и другие многофункциональные операции за один цикл; работы выполняются с высокой точностью на профильной заготовке с защитой поверхности профиля от повреждений.
- Применяются импортные высокоточные линейные направляющие, шарико-винтовые пары (ШВП), зубчатые рейки и серводвигатель, обеспечивающие плавное движение, позиционирование и обработку с высокой точностью
- Автоматическая смена высококачественного импортного инструмента при помощи автоматического магазина перемещения, минимальное время смены инструмента и уровень шума при вращении, максимальная устойчивость, точность и режущая способность.
- Магазин оснащен 8 или более стандартными гнездами и регулируемым пневматическим специальным приспособлением для обеспечения эффективной обработки
- Двойная рабочая зона для двух видов загрузки профиля, последовательное фрезерование, автоматическая подача без вмешательства оператора
- Многоуровневая система защиты для обеспечения безопасности оператора, работа на промышленном ПК с управлением 2.5 D и цветным монитором 19».
- Стандартная сеть RJ 45 10/100Мбит
- USB-подключение, импорт данных из САПР или ввод вручную на компьютере
- Высокопрочная сварная конструкция и обработка с термическим старением и снятием напряжений гарантируют высокую жесткость и устойчивость
- Системы защиты ИБП.
- Промышленный кондиционер имеет стандартное оснащение для региона с тропическим климатом для защиты системы управления.
- Длина может варьироваться в зависимости от пожеланий клиента.