Четырехголовая сварочная машина HTW4 120 для ПВХ

- Сварочный шов 2 мм.
- Сварка с переменным углом от 30 до 180 градусов, осуществляемая на последней головке.
- Крепление профиля, изготовленное по отдельному заказу, способно удовлетворить требования к обработке различных профилей.
- Каждая головка станка может работать по-отдельности или совместно с другими.
- Широкие возможности по изготовлению различных типов окон.
- Опциональная модель: HTW4SA-120 отличается специальной конструкцией и технологией для автоматической смены точности сварки на 0,2 мм и 2 мм.

Базовая комплектация:

Соленоидный клапан:	SMC (Япония)
Цилиндр:	SMC (Япония)
Устройство воздушного фильтра:	SMC (Япония)
Электрическая кнопка и переключатель:	Schneider (Германия)
Контактор переменного тока и автоматический выключатель:	Schneider (Германия)
Регулятор температуры:	Omron (Япония)
Система линейных подшипников:	Linear (Корея)

Технические параметры:

Входное напряжение	1N~50Гц 220В или по спецификации заказчика	Ширина сварки	120 мм
Входная мощность	4,5 кВт	Диапазон сварки	400 ---- 4500 мм
Рабочее давление воздуха	0,5~0,8 МПа	Габаритный размер	5600×1100×1200 мм
Расход воздуха	200 л/мин	Вес машины	1700 кг
Высота сварки	20 - 120 мм		